



序号	物料编码	名称	规格	数量
3	Q11020010	MS02 安全开关	机械式插片安全开关,NPN型,线长1米	1
2	Q07020162	T30电模块T侧	信号数量:26 接口样式:1米裸线压端子 快换通讯:PNP,含安全开关通道	1
1	Q01070004	QT-120工具侧本体	额定负载120kg,配6xM8螺母	1

符合 DIN/ISO 11593 标准的工业机器人用换枪盘的特性和数据 本体部分 额定负载120kg				控制部分		
重复定位精度	±0.05mm	外形尺寸(锁紧时)	φ140mm×H68mm	拆卸确认传感器	锁紧动作确认	内置接近开关(直流三线式)
静态允许力矩	弯矩	962N·m	主盘重量	2.3kg	松开动作确认	内置接近开关(直流三线式)
	扭矩	962N·m	工具盘重量	0.69kg	在位传感器	工具贴合到位确认
锁紧力(气压为0.5~0.8MPa)	9.7~15.1kN	拆装机构	钢球定位锁紧	气缸电磁阀	气路驱动	两位五通单电控电磁阀(DC 24V)
材质	本体	铝合金	拆装动作气压	0.5~0.8MPa(5~8kgf/cm ²)	拔码开关	
	锁紧机构部分	合金钢	允许温度与湿度范围	0~55℃,0~95%	安全开关	工具停放互锁

				第一视角	桥田 QUICKQT	
幅	A2	QTT120.T30-26.P.S				
标记	处数	更改文件号	签名	日期	Q01070125	
制图		审核				
校对		批准			客户代码	QUICKQT
				版本	A	第 1 页 共 1 页